



# STORCH®

Tento náskok beru.

## Řezačka izolačních desek ProCut<sup>multi</sup>

Přesnost a multifunkční použití



### Vlastnosti:

#### ■ Multifunkční

- závěsný přístroj pro použití na lešení
- stolní přístroj bez stojanu
- samostatně stojící na stojanu\*
- opřený na stojanu o stěnu\*

#### ■ Komfort

- díky nízké hmotnosti lehce přenosná
- transportní kufr s kolečky pro jednoduchou manipulaci
- robustní trubková konstrukce stojanu zajistí pevné postavení i na nerovných plochách
- dobře čitelné měrné stupnice

#### ■ Přesnost a hospodárnost

- pevná a odolná konstrukce řezací desky a hliníkového řezacího rámu s kuličkovými ložisky
- patentované vedení řezacího drátu při šikmém řezu (v bodu 0)
- podélný a hloubkový doraz pro přesné a rychlé opakované řezy

\*se stojanem, dodáváno jako příslušenství

Další informace najdete na druhé straně

**Další výhody:**

- Rychlé a hospodárné řezání polystyrenových desek
- Hloubka řezu až 25 cm
- Pevný, ale lehký plastový transportní kufr



Hloubkový doraz pro opakované řezání




Rychlé a bezpečné upevnění na lešení




Robustní řezací deska a pravítka s podpěrou pro silnější izolační desky


**Varianty řezů s rezačkou ProCut multi:**




Podélný řez




Podélný šikmý řez




Šikmý řez



Příčný šikmý řez



Falcování



Vyřezávání

**Rezačka izolačních desek ProCut multi – základní sestava**

Obj. č.

5x náhradní prefabrikovaný drát, 2 náhradní pojistky, transportní krabice

57 00 40

**Varianty a příslušenství**

Obj. č.

ProCut multi včetně volně stojících podpěr v plastovém transportním kufru

57 00 65

Stojan

57 00 50

Plastový transportní kufr

57 00 60

Náhradní prefabrikovaný drát s očky (1 balení = 5 kusů)

57 00 47

Náhradní drát 10 m na svitku

57 00 02

Náhradní pojistky (1 balení = 2 kusy)

57 00 04

Univerzální úchytky pro fixaci izolačních desek (1 balení = 10 kusů)

56 10 06

**Technická data**

Délka řezu

105 cm

Hloubka řezu

25 cm

Hmotnost

11 kg

Integrované 1 stupňové trafo, ochrana proti stříkající vodě

IP 54

Napájecí zdroj

230 V, 50 Hz



Varianta se stojanem\* jako samostatně stojící přístroj



Varianta se stojanem\* opřeným o stěnu



Varianta se zavěšením na lešení



Pevný plastový transportní kufr s kolečky \*

\*dodává se jako příslušenství



**STORCH**®

Tento náskok беру.

COLOR EXPERT ŠTORCH CZ, s. r. o.

Matějkova 2267, 393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 327 582

Fax: +420 565 327 581

E-mail: info@storch.cz

www.COLOREXPERT.STORCH.cz